

Quelltext

Umsetzung

## Absätze und Umbrüche

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.

Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.

Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

## Überschriften

```
# Überschrift 1. Grades
## Überschrift 2. Grades
...
##### Überschrift 6. Grades
```

```
Überschrift 1. Grades
=====
```

```
Überschrift 2. Grades
-----
```

Optional kann man Überschriften mit entsprechenden #-Symbolen abschließen.

## Überschrift 1. Grades

## Überschrift 2. Grades

## Überschrift 6. Grades

## Überschrift 1. Grades

## Überschrift 2. Grades

## Text-Auszeichnung

```
*Kursiv* hervorgehoben
**Fett** hervorgehoben
***Fett und Kursiv*** hervorgehoben
```

*Kursiv* hervorgehoben

**Fett** hervorgehoben

***Fett und kursiv*** hervorgehoben

Alternativ kann man den Unterstrich (   ) statt des Sternchens verwenden.

## Listen und Aufzählungen

```
* Ungeordnete Listen beginnen mit einem *, - oder +.
* Verschachtelung durch
  * Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder einem Tab.
  * Absätze entstehen durch Fortsetzung der Einrückung
```

- Ungeordnete Listen beginnen mit einem \*, - oder +.
- Verschachtelung durch
  - Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder einem Tab.
  - Absätze entstehen

durch Fortsetzung der Einrückung

```
1. Aufzählungen beginnen mit Zahlen
9. Die richtige Nummerierung
5. ist nicht wichtig
```

1. Aufzählungen beginnen mit Zahlen
2. Die richtige Nummerierung
3. ist nicht wichtig

## Hyperlinks

```
[Link-Text] (http://url.tld)
[Link] (http://url.tld "title")
```

[Link-Text](#)  
[Link](#)

title

### Referenzierte Links:

```
[Link-Text] [id]
Link auf [Mac & i].
[Link] [id2] mit Title-Attribut
```

[Link-Text](#)  
[Link auf Mac & i](#)  
[Link mit Title-Attribut](#)

title

```
[id]: http://url.tld
[Mac & i]: http://mac-and-i.de
[id2]: http://url.tld "title"
```

Quelltext

Umsetzung

## E-Mail-Adressen und URLs

```
Verlinkte <mailto:adresse.tld>
Verlinkte URL <http://url.tld>
```

Verlinkte <mailto:adresse.tld>  
Verlinkte URL <http://url.tld>

## Bilder

```
![Alt-Text] (pfad/bild.png)
```



### Referenzierte Bilder:

```
Ein Bild ![Alt-Text] [id]
```

Ein Bild



```
[id]: pfad/bild.png
```

Wie bei den Hyperlinks kann man auch optional das "Title"-Attribut angeben.

## Zitate (Blockquotes)

```
> Zitat-Blöcke funktionieren wie bei E-Mails
> > inklusive Verschachtelung
```

Zitat-Blöcke funktionieren wie bei E-Mails

inklusive Verschachtelung

## Code-Blöcke

```
Code-Blöcke
```

```
mit vier *Leerzeichen*
oder einem **Tab**
-> [einrücken] [].
```

Code-Blöcke

```
mit vier *Leerzeichen*
oder einem **Tab**
[einrücken] [].
```

```
Inline-`**[Code] []**`
```

Inline-**[Code] [ ]**

## Trennlinie

```
---
***
```

```
_____
=====
```

Mindestens drei alleinstehende \_\*, \* oder - mit oder ohne Zwischenraum.

## Escape-Sequenz

```
\3. Keine Aufzählung
Text mit \*Sternchen\*
```

3. Keine Aufzählung  
Text mit \*Sternchen\*

Die Escape-Sequenz gilt für: \, ` , \* , \_ , { , } , [ , ] , ( , ) , # , + , - , . , !

## Fußnoten

MultiMarkdown

```
Text mit Fußnote[^fußnote]
... Beliebiger Text ...
[^fußnote]: Fußnoten-Text
```

Text mit Fußnote<sup>1</sup>  
... Beliebiger Text ...

1. Fußnoten-Text ↩

## Tabellen

MultiMarkdown

```
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
| :----- | :----- | :----- |
| Zeile 1 | Verbundene Zelle | |
| Links | *Mitte* | Rechts |
```

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile 1	Verbundene Zelle	
Links	Mitte	Rechts

## Meta-Daten

MultiMarkdown

```
Title: ___MultiMarkdown-CheatSheet___
Date: ___2014-01-28___
Author: ___Mark Down, Mac Andi___
Keywords: ___PDF, Spickzettel, Deutsch___
```

Meta-Daten stehen am Anfang der Datei und werden mit einer Leerzeile vom Text getrennt. Doppelte Leerzeichen am Zeilenende erhöhen die Lesbarkeit in Programmen, die beispielsweise nur Standard-Markdown verwenden.